



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTØ
13
1111-CPR-0556
DoP-nr: CI 005

EN 1504-2:2004

Beskyttelse av mineralske underlag, **Impregnering**
Inntrengningsbeskyttelse (1.2)
Fysisk motstand (5.2)

Produktnavn: **Controll Roofseal**

EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE: KLASSE II 17 mm
EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER): > 30 %
EN 1062-3 KAPILLÆROPPSUG: $W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN 1062-3 PERMEABILITET: $W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE: Klasse II > 10 NM
EN 1542 HEFTFASTHET (AVTREKK): 2,4 N/mm²
EN ISO 2812-1 KJEMISK MOTSTAND: INGEN SYNLIGE SKADER
EN 13501-1 BRANNPÅVIRKNING: EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)
DIN 11622-2 BIO AVFALL / GJØDSEL: SAMSVAR
FARLIG INNHOLD: SAMSVAR MED 5.4 INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES

CE-merking på etiketter:



111-CPR-0556
EN 1504-2:2004
DoP-nr: CI 005
www.betongtett.no