



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTØ
13
1111-CPR-0556
DoP-nr: CI 002

EN 1504-2:2004

Beskyttelse av mineralske underlag, **Hydrofoberende impregnering**
Inntrengningsbeskyttelse (1.2)
Regulering av fuktbalansen (2.1)
Fysisk motstand (5.2)

Produktnavn: **Controll Topseal**

EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE: Klasse II >10 mm
EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER): > 30 %
EN 1062-3 KAPILLÆROPPSUG $W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN 1062-3 PERMEABILITET $W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE Klass II: > 10 NM
EN 13501-1 BRANNPÅVIRKNING: EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)
EN 13579 UTTØRKINGSKOEFFISIENT: Klasse I >30 %
FARLIG INNHOLD: SAMSVAR MED 5.4 INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES

CE-merking på etiketter:



111-CPR-0556
EN 1504-2:2004
DoP-nr: CI 001
www.betongtett.no