



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTØ

13

1111-CPR-0556

DoP-nr: CI 003

EN 1504-2:2004

Beskyttelse av mineralske underlag, **Impregnering**

Inntrengningsbeskyttelse (1.2)

Fysisk motstand (5.2)

Produktnavn: **Controll Condeck**

EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE: KLASSE II 16 mm

EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER): > 34 %

EN 1062-3 KAPILLÆROPPSUG: $W < 0,07 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

EN 1062-3 PERMEABILITET: $W < 0,07 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE Klasse III: > 20 NM

EN 1542 HEFTFASTHET (AVTREKK): 1,5 N/mm²

EN ISO 2812-1 KJEMISK MOTSTAND INGEN SYNLIGE SKADER

EN 13501-1 BRANNPÅVIRKNING: EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)

DIN 11622-2 BIO AVFALL / GJØDSEL: SAMSVAR

FARLIG INNHOLD: SAMSVAR MED 5.4 INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES

CE-merking på etiketter:



1111-CPR-0556

EN 1504-2:2004

DoP-nr: CI 003

www.betongtett.no