



# CONTROLL® BETONGRENS

---

Effektiv & miljøvennlig



# CONTROLL®BETONGRENS

## PRODUKTDATABLAD 1:1



### PRODUKTBESKRIVELSE:

Controll®Betongrens rengjør og avfetter betongflater, fjerner effektivt sot, smuss og grønske. Løser også mindre mørtelspill, kalk- og saltutslag, rust o.l. Øker hefteevnen for maling eller belegg.

Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

### FORDELER:

- Enkelt og brukervennlig
- Økonomisk og kraftig konsentrat.
- Fleksibelt bruk med opp til 10 deler vann.
- Skylls fort og lett bort med kaldt vann.
- Ideell for alle mineralske overflater.
- Renser også vanskelige flise fuger.

### BRUKSOMRÅDE:

Alle typer mur- og betongflater som har behov for rens eller avfetting. God effekt på rust, salt- og kalkutslag. Sett alltid prøve på et lite synlig sted!

### PÅFØRING:

Controll®Betongrens blandes med vann i forholdet 1:1 - 1:10 etter oppgavens art.

Påføres med kost, rull eller sprøyte. La produktet virke i noen minutter, bruk en stiv børste eller høytrykksspyler for å løse opp i urenheter. Skyll deretter godt med vann.

Ved sterkt tilsmusset konstruksjon kan gjentatt påføring være nødvendig.

### ARBEIDSTEMPERATUR:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

### TIPS:

Rengjøring av murerverktøy og -utstyr går lekende lett dersom det bades i en løsning av 1 del Controll Betongrens og 1 del vann i ca. en time.

### TEKNISK:

Form/Konsistens:	Flytende
Farge:	Blank/gulaktig væske
Lukt:	Ingen
Løselighet:	Løselig i vann
Kokepunkt:	>100 °C
Tetthet/Egenvekt	1,1 / 20 °C
Brukstemperatur:	5 – 40 °C
pH - konsentrasjon:	1,5 ±0,5
Biologisk nedbrytbar:	Ja

Emballasje: 25 liters kanne, 200 liters fat, 1000 liter container.

### RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe.

### VERNETILTAK:

Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig. Ved fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihandsker, ellers verneklær etter behov.

Merkeplikt: Irriterende

### MILJØ:

Betongrens skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar.

### GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Betongrens ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.

Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

### SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon.

Vi viser også til våre internettsider [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no) for ytterligere informasjon.

### PRODUSENT:

MAYNOR AS,  
STOREBOTN,  
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12

FAX: 56 15 93 13

E-post: [maynor@betongtett.no](mailto:maynor@betongtett.no)

Internett: [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no)