

**UTSEENDE:**

Klar/gul væske

pH:

13.5

TETHET:1.1 g/cm³**FRYSEPUNKT:**

0° C

BRANNFARE:

ikke brennbar

EMBALLASJE:

25 liter/ 1000 liter

HOLDBARHET:mørkt / frosfritt >
36 måneder**RENGJØRING:**

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann

BETONGTETT AS
Storebotn 13 D
5309 Kleppestø
NORGE

www.betongtett.no

E-post:
proff@betongtett.no

Telefon:
+47 46 17 17 00



Dyprens

Til tunge oppgaver

BESKRIVELSE:

Controll@Dyprens er et konsentrert avfetting formulert for å fjerne fett og olje fra mur og betong før impregnering. Produktet har gode oppløsningssegenskaper for å bryte ned alle typer olje, asfalt, fett og andre vanskelige dype forurensninger.

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

Alle sementbaserte overflater

- Industr gulv
- Verksted
- Parkingshus
- Kloakkrør/tanker
- Fasader
- Grunnmur
- Betongplaster
- Gulv og tak
- Landbruksområder
- Siloer

EGENSKAPER:

Produktet er veldig økonomisk, da det kan fortynnes 1: 4 med vann for tungt arbeid og opptil 1:10 for lettere avfetting. Riktig brukt kan Controll@Dyprens ofte erstatte fysisk inngrep.

Controll@Dyprens tilfredsstiller kravene til vaskemidler / avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Produktet er biologisk nedbrytbart, luktfritt og det behandlede området kan brukes så snart overflaten er tørr, vanligvis innen 30 minutter.

FORBEREDELSE:

Glass, aluminium, galvanisert og andre glatte overflater må beskyttes for å forhindre etsning. Produktet må ikke blandes med andre kjemikalier. Det anbefales å teste på et lite område før full skala behandling. Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5 ° C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt når temperaturer faller under denne grensen.

Følg de personlige beskyttelsesprosedyrene som er oppført i HMS databladet

PÅFØRING:

Fortynn Controll@Dyprens etter behov, minimum er 1: 4, med vann. Produktet påføres best med lavtrykkssprøyter etterfulgt av børsting av overflaten for å agitere den aktive løsningen. Vask av med høytrykksvasker eller bruk rikelig med vann. Gjenta etter behov.