

**FORBRUK:**

0.4-0.8 l/m² Avhengig av underlagets absorpsjons evne.

TØRKETID:

Touch dry within 1 hour.
Dry after 12 hours.

UTSEENDE:

Melkehvit væske

pH:

8-9

TETTHET:

1.1 g/cm³

FRYSEPUNKT:

0° C

BRANNFARE:

Ikke brennbar

EMBALLASJE:

20 liter / 1000 liter

HOLDBARHET:

Mørkt frostfritt / > 36 måneder

RENGJØRING:

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann



Støvbinder

Unngå svevestøv

BESKRIVELSE:

Controll@Støvbinder er et miljøvennlig og brukervennlig produkt for å forhindre svevestøv sprer seg fra gammel og ny betong - spesielt murvegger. Produktet skaper en jevn gjennomsiktig overflate som er lett å holde ren. Controll@Støvbinder herdes til en film som er både vannavstøtende og diffusjonsåpen. Produktet inneholder ingen løsningsmidler og er ikke brannfarlig.

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

- Teglstein
- Vegger
- Garasjer
- Tak / Himlinger
- Murpuss
- Fasader
- Peis
- Sandstein

EGENSKAPER:

Det vannbaserte bindemidlet gjør at overflaten kan puste og vil etterlate en gjennomsiktig overflate.

Produktet er luktfritt og det behandlede området kan brukes så snart overflaten er tørr, vanligvis innen 30 minutter. Påføringen er veldig enkel og representerer ingen helse- eller brannfare.

Det endelige resultatet gir en rimelig overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde.

FORBREDELSE:

Overflaten som skal behandles må rengjøres, være uten maling, fett eller annet belegg som kan hindre underlagets absorpsjon. Beskytt glass, aluminium og andre polerte eller malte overflater for å unngå flekker. Temperaturen under påføring og de følgende 24 timene må være mellom 5 ° C og 40 ° C.

PÅFØRING:

Produktet er klar til bruk og kan ikke blandes med andre væsker eller fortynnes.

Påfør med lavtrykkssprøyter til full dekning er oppnådd.

Ved søl, skylt straks med vann.

PRODUSENT:

BETONGTETT AS
Storebotn 13 D
5309 Kleppstø
NORGE

E-post:
Telefon:

www.betongtett.no
proff@betongtett.no
+47 46 17 17 00